



LED-Deckenleuchte im Ligero-Design

Neuste LED-Technik mit einer Systemeffizienz über 100lm/Watt.

Die LigeroD3 Rondo für Innenbeleuchtungen: öffentliche & private Räume, Treppenhäuser, Korridore, Büros, Küchen, Restaurants ...

Die ausgeklügelte Konstruktion ergibt eine starke Lichtwirkung nach unten, blendfreies Licht seitlich und eine interessante Deckenaufhellung.

Erhältlich in Decken- Wand- und Pendelausführung.

► raffiniert

Die Kombination von bearbeitetem Spezialacrylglas und Folie* ergeben einen einzigartigen Lichtaustritt:

- Ungehindert nach unten
- Diffus auf die Seite und nach oben für eine faszinierende Deckenausleuchtung

Verschiedenen Farben & Muster sind bieten Varianten. (Standard weiss)

Die effiziente Kühlung der LED ermöglicht eine LED-Lebensdauer von min. 30'000h.

* Patent pending

► zeitsparend

Die LigeroD3 Rondo wird montageoptimiert geliefert.

Alle Modelle der LigeroD3 Rondo werden mit den bewährten Ligero-Magnetsupporten standardmässig ausgestattet.

Die Montage und das Ausrichten der Leuchten ist somit zeitsparend und einfach.

► bestechend

Beste Farbwiedergabe mit einem CRI grösser 80.

Beste Effizienz über 100 Lumen pro Watt.

Höchste Farbkonstanz mit engstem LED-Binring.

ELUM-Daten demnächst verfügbar.

► Typen*

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-4000	LigeroD3 Rondo 340 Decke	1800lm/4000K	Ø340x22	500mA; 17.5W
BI-005-4001	LigeroD3 Rondo 340 Decke	1800lm/4000K	Ø340x45	230VAC; 21W
BI-005-4100	LigeroD3 Rondo 340 Pendel	1800lm/4000K	Ø340x22	500mA; 17.5W
BI-005-4101	LigeroD3 Rondo 340 Pendel	1800lm/4000K	Ø340x45	230VAC; 21W
BI-005-4300	LigeroD3 Rondo 340 Wand	1800lm/4000K	Ø340x22	500mA; 17.5W
BI-005-4301	LigeroD3 Rondo 340 Wand	1800lm/4000K	Ø340x45	230VAC; 21W

* BL-005-xxxx.ww alle Ausführungen sind in warmweisser Lichtfarbe 3000 Kelvin erhältlich

* BL-005-xxxx.dimmm alle Ausführungen sind optional dimmbar erhältlich

► Ausführungen

